

FICHE TECHNIQUE

ECOVIVA SATIN'O+

Finition acrylique



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

DEFINITION / DESTINATION

Peinture acrylique satinée en phase aqueuse pour la protection et décoration d'intérieur.

ECOVIVA SATIN'O+ s'applique en intérieur sur les murs et plafonds des pièces sèches (chambres, séjours), des pièces humides (salle de bain, cuisine) et dans les locaux à forte circulation.

PROPRIETES :

- Grande facilité d'application
- Très haut pouvoir couvrant,
- Séchage rapide
- Sans odeur
- Lessivable

PRODUIT PLUS RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTE HUMAINE TOUT EN GARANTISSANT UN BON NIVEAU DE PERFORMANCE.

CARACTERISTIQUES

COV : (directive 2004/42/CE) Valeur limite CE de ce produit (catégorie cat. A/a) : 30 g/L (2010).

Ce produit contient au maximum 1 g/L de C.O.V.

FAMILLE	AFNOR T 36-005 Famille 1 Classe 7b2
COMPOSANTS LIANT	Acrylique
DENSITE à 20°	1,26 g/l
VISCOSITE à 20°C	137 KU, aspect crémeux
EXTRAIT SEC EN POIDS	49,5 %
EXTRAIT SEC VOLUMIQUE	36,4 %
DILUTION	Eau : Brosse et rouleau : de 0 à 3 % (La 1 ^{ère} couche diluée à 5%) Airless : de 4 à 5 %
SECHAGE	En surface : 1 heure, Recouvrable : 12 heures
ASPECT	Satiné poché, de 25 à 30 sous 85°
RENDEMENT MOYEN	8 à 11 m ² /L
COULEUR	Blanc – Possibilité de teinter avec des colorants universels maxi 5%
CONDITIONNEMENT	2,5 L / 10 L / 15,1 L

MISE EN OEUVRE

Elle devra être conforme aux spécifications du D.T.U. 59-1.

FICHE TECHNIQUE**PREPARATION DES SUPPORTS**

- Bien homogénéiser le produit avant son application.
- Appliquer sur fond sain et propre.

- Les supports adéquats sont le plâtre, l'enduits à l'eau et les menuiseries bois préalablement imprimées, les enduits gras, les enduits vinyliques, les enduits ciment, les bétons, les papiers peints, les toiles de verre à peindre.
- Pour les murs déjà peints :
 - les anciennes peintures doivent être correctement lessivées, après élimination préalable des parties non adhérentes, par grattage et brossage soignés.
 - Sur fonds poudreux ou très poreux, appliquer un fixateur. Sur fonds neufs, appliquer 1 couche d'ECOVIVA PRIM'O+
 - Les supports métalliques seront protégés par un primaire antirouille.

CONDITIONS CLIMATIQUE

En travaux d'intérieur, la température ne devra pas être inférieure à +5°C et supérieur à 30°C

NOMBRE DE COUCHES

Une à deux couches
Sur support absorbant : 2 couches (diluer la première couche à 3%)

MATERIEL D'APPLICATION

Brosse, Rouleau et Airless

NETTOYAGE

Eau avant séchage.

PRECAUTIONS

Contient du MELANGE DE: 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [NO.CE 247-500-7]; 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [NO. CE 220-239-6] (3:1). Contient du 1,2-BENZISOTHIAZOL- 3(2H)-ONE [NO CE 220-120-9].
Peut produire une réaction allergique.
Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants.
En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
Porter des gants et des lunettes de protection.
Utiliser dans un endroit bien ventilé. Lorsque la ventilation du local est insuffisante ou en cas d'utilisation de dispositifs de pulvérisation, porter un équipement de protection respiratoire.
En cas d'ingestion : rincer la bouche, ne pas faire vomir, consulter un médecin.
En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.
En cas de contact avec la peau : laver abondamment à l'eau et au savon.

Pour de plus amples renseignements, se référer à notre fiche de données de sécurité.

CONSERVATION

24 mois dans l'emballage d'origine, fermé et à l'abri de l'humidité, des intempéries, du gel et des fortes chaleurs.

ENVIRONNEMENT

Éviter le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.
Refermer les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.
Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.

DECHETS

Ne pas jeter l'emballage et les résidus à l'égout, dans la nature ou avec les ordures ménagères.
Contacter les services locaux pour les modalités d'élimination des déchets de peintures selon la réglementation en vigueur (CED : 080112).