

**FICHE TECHNIQUE**

# ECOVIVA SILMAT

## Peinture décorative acrylo-siloxane



## DEFINITION / DESTINATION

Peinture en phase aqueuse à base de copolymère acrylique siloxane, de finition mate pour la décoration intérieure des murs et plafonds de pièces sèches et autres locaux à forte circulation type halls, cages d'escaliers.

Mat profond et long temps ouvert permettant d'éviter les reprises. Renforcé en inhibiteur de corrosion. Bonne résistance au lustrage pour les locaux à forte circulation.

### PROPRIETES :

- Grande facilité d'application.
- Mat absolu.
- Excellente blancheur.
- Très opacifiant et garnissant.
- Sans odeur.

PRODUIT PLUS RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTE HUMAINE TOUT EN GARANTISSANT UN BON NIVEAU DE PERFORMANCE.

## CARACTERISTIQUES

COV : (directive 2004/42/CE) Valeur limite CE de ce produit (catégorie cat. A/a) : 30 g/L (2010).  
 Ce produit contient moins de 1 g/l de COV.

COMPOSANTS LIANT	Copolymère acrylique siloxane.
DENSITE à 20°	1,58 kg/dm <sup>3</sup>
VISCOSITE à 20° C	10500 - 12500 cp ; >140 KU
EXTRAIT SEC EN POIDS	54 %.
EXTRAIT SEC VOLUMIQUE	39 %
DILUTION	A l'eau : de 3 à 5 % pour brosse et rouleau. de 8 à 12 % pour airless
SECHAGE (à 20° C, H.R. : 65 %)	10 mn (hors poussière) – En surface : 30 mn Recouvrable : 6 h
ASPECT	Mat garnissant - brillant spéculaire inférieur à 2 sous 60°
RENDEMENT MOYEN	9 à 12 m <sup>2</sup> /L par couche (selon la porosité du support)
COULEUR	Blanc et pastel série 1. Peut se teinter avec des colorants universels. Ne pas dépasser la dose de 3 %.
CONDITIONNEMENT	15,1 L – 10 L

**FICHE TECHNIQUE****MISE EN OEUVRE**

Elle devra être conforme au DTU 59.1 en vigueur.

REPARATION DES SUPPORTS	<p>Bien homogénéiser le produit avant son application. Appliquer sur fond sain et non pulvérulent.</p> <p>Peut s'appliquer sur les supports adéquats suivants : enduits de liants hydrauliques, le ciment et ses dérivés, le béton, les briques, le plâtre, les plaques de plâtre, les enduits à l'eau, les toiles de verre</p> <p>Pour les murs déjà peints :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ les anciennes peintures seront convenablement lessivées, après élimination préalable des parties non adhérentes, par grattage et brossage soignés.</li><li>➤ Les fonds poreux, farinant et friables seront préalablement recouvert d'un fixateur.</li><li>➤ Les parties métalliques doivent être protégées par une couche de primaire antirouille.</li></ul> <p>S'applique en une couche sur un mur préparé avec ECOVIVA PRIM'O+.</p>
CONDITIONS CLIMATIQUE	En travaux d'intérieur, la température ne devra pas être inférieure à +5°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 30 %.
NOMBRE DE COUCHES	2 couches
MATERIEL D'APPLICATION	Brosse, Rouleau et Airless
NETTOYAGE	Eau avant séchage.
PRECAUTIONS	<p>Contient du MELANGE DE: 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [NO.CE 247-500-7]; 2-METHYL-2H- ISOTHIAZOL-3-ONE [NO. CE 220-239-6] (3:1). Contient du 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE [NO CE 220-120-9]. Peut produire une réaction allergique. Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Porter des gants et des lunettes de protection. Utiliser dans un endroit bien ventilé. Lorsque la ventilation du local est insuffisante ou en cas d'utilisation de dispositifs de pulvérisation, porter un équipement de protection respiratoire. En cas d'ingestion : rincer la bouche, ne pas faire vomir, consulter un médecin. En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. En cas de contact avec la peau : laver abondamment à l'eau et au savon. Pour de plus amples renseignements, se référer à notre fiche de données de sécurité.</p>
CONSERVATION	24 mois dans l'emballage d'origine, fermé et à l'abri de l'humidité, des intempéries, du gel et des fortes chaleurs.
ENVIRONNEMENT	Éviter le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin. Refermer les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.
DECHETS 	Ne pas jeter l'emballage et les résidus à l'égout, dans la nature ou avec les ordures ménagères. Contacter les services locaux pour les modalités d'élimination des déchets de peintures selon la réglementation en vigueur (CED : 080112).