

SUPERFREITALO MAT

Peinture mate
aux copolymères acryliques

POUR TRAVAUX DE TYPE A OU B ◀

TRÈS BONNE OPACITÉ ◀

GRAND CONFORT D'APPLICATION,
RÉSULTAT SANS REPRISE ◀

BELLE BLANCHEUR DURABLE ◀

PEINTURE INTÉRIEURE MAT



Peintures, vernis et
produits connexes - NF 130
www.ecolabels.fr

Aspect Aspect en pot : Onctueux.
Aspect du feuil sec : Mat poché.

Teintes Blanc et toutes teintes.

Utilisations / Supports Décoration des fonds usuels du bâtiment,
murs et plafonds, en pièces sèches.

Conditionnement 3 litres - 10 litres.

Caractéristiques **Rendement** : 9 à 12 m²/litre/couche.
Séchage à 23 °C et 50 % H.R. :
Sec : 2 heures environ.
Redoubleable : 6 heures.
Température ambiante de mise en œuvre : supérieure à 8 °C.
Humidité ambiante de mise en œuvre : inférieure à 70 % H.R.
Densité à 20 °C : 1,49 (± 0,05) (norme EUR PL 004).
Extrait sec en volume : 42 (± 2 %).
Extrait sec en poids : 59 (± 2 %).
Résistance à l'abrasion humide : Norme NF EN 13300 : classe 2
Brillant : <3% sous 85°

SUPERFREITALO MAT

Application et dilution Brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm : prêt à l'emploi.
Pistolet : dilution jusqu'à 3% d'eau.

Mise en œuvre À adapter selon l'état de finition souhaitée. Se conformer à la norme NF DTU 59.1

SUPPORTS CONFORMES AU DTU 59.1	TRAVAUX PRÉPARATOIRES	IMPRESSION	FINITION
Enduits, carreaux de plâtre, plaques de plâtre, bois, ancienne peinture, toile à peindre ...	Dépoussiérage, ponçage, enduisage ... selon l'état du support et de la finition souhaitée.	Superfreitalo Prim	Superfreitalo Mat

Nettoyage du matériel : À l'eau, ou aux solvants si le produit a séché.

Durée de conservation : 12 mois en emballage d'origine, non entamé, à l'abri du gel de la chaleur et de l'humidité.

Données de sécurité et normalisation Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com
AFNOR : NF T 36005 : Famille I - Classe 7b2.
COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010).
Ce produit contient maximum 30 g/l COV.
Air intérieur : A



**RIPOLIN
BATIMENT**

PPG AC - France
Ripolin Bâtiment
Immeuble Union Square - 1 rue de l'Union
92565 Rueil-Malmaison cedex
Tél. : 01 57 61 00 00
Fax : 01 57 61 06 10