

## LES SOIES



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

SigniNATURE  
matières

## DEFINITION / DESTINATION

- ➔ DECOR DOUX ET SOYEUX
- ➔ REFLETS VISIBLES DES L'APPLICATION
- ➔ INTERIEUR

INT



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	1/ Sous couche Lisse	2/ Les Soies	3/ Hydrofuge
Surface couverte	20 m <sup>2</sup>	11 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>
Consommation	200 g/m <sup>2</sup>	450 g/m <sup>2</sup>	100 g/m <sup>2</sup>
Temps de séchage	12h	4 h	24 h
Nettoyage du matériel	Eau	Eau	White Spirit
Matériel	Rouleau texturé court 12 mm	Lisseuse	Rouleau texturé ras 7-8 mm
Conditionnement	4Kg	5 Kg	2 Kg
Qualité Air Intérieur	A+	A+	C
COV	30g/L	20 g/L	730 g/L
Traitement des déchets	En vue d'une élimination sans danger pour l'environnement, ne jetez pas vos résidus avec les ordures ménagères ni dans l'évier, ni dans l'égout. Tous les composants de ce système doivent être rapportés à la déchetterie rattachée à votre commune.		

## MISE EN OEUVRE

### PREPARATION DU SUPPORT

Le système s'applique sur tous les supports intérieurs neufs ou anciens, propres, sains, secs, non absorbants, imprimés et homogènes, préparés et réceptionnés conformément au DTU 59.1 et aux règles de l'art.



**FICHE TECHNIQUE****METHODE D'APPLICATION**

1) **Sous-couche Lisse** : Bien homogénéiser le produit avant application. Appliquer au rouleau texturé court 12 mm en une couche régulière croisée.

2) **Les Soies (A teinter)** : 2 passes

**1<sup>ère</sup> passe :**

Appliquer l'enduit à la lisseuse en fine couche uniforme.

Après séchage, poncer les éventuelles côtes et surépaisseurs

**2<sup>ème</sup> passe :**

Appliquer l'enduit à la lisseuse par des gestes courts, arrondis et aléatoires en ratissant légèrement. Des reflets différents apparaissent selon l'orientation du geste. Procéder à un léger ferrage après 1h30 pour apporter douceur au toucher.

3) **Hydrofuge** : Appliquer uniformément au rouleau texturé ras 7-8 mm ou à la brosse, de bas en haut en évitant les surcharges et les coulures.

**ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES MURS APRES APPLICATION**

- L'Hydrofuge renforce la protection du décor contre l'eau et les salissures.
- Nettoyage à l'aide d'une éponge humidifiée à l'eau claire en exerçant une légère pression.

**INFORMATIONS**

- Ne pas appliquer par une température inférieure à +8°C et supérieure à +30°C.
- Conserver un an dans l'emballage d'origine, fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

**PRECAUTIONS**

- Conserver hors de la portée des enfants.
- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.