

OTY

CERTIFICATS ET DE MARQUAGES



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



CONSTRUCTION

Structure	Tissé à plat
Largeur des lès (m)	4
Longueur du rl (ml) env.	42,5
Envers	résine
Epaisseur total (mm)	5
Hauteur du velour (mm)	5
Jauge de la machine	Tissé à plat
Nbre de points au m ²	70 400
Classe de confort	1
Poids totale (g/m ²)	1 640
Poids du velours (g/m ²)	1 100

ESSAIS D'APTITUDE

Classe d'usage	23
Isolation phonique ΔL_w	22 dB
Absorbtion acoustique (aW)	-
Compatible avec chauffage au sol	Oui
Siège à roulette	Oui
Solidité des coloris à la lumière	5-6
Résistance thermique m ² c°/W	0,12
Durée de garantie	7 ans

SÛRETÉ & ENVIRONNEMENT

Classement feu	Efl
Pollution intérieur (Cov*)	A+
GUT	Oui
Prodis	8EC15EF4

(*) information sur le niveau de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).