

TAJ MAHAL



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CERTIFICATS ET DE MARQUAGES



CONSTRUCTION

Structure	Velours coupé
Largeur des lès (m)	4
Longueur du rl (ml) env.	30
Envers	Feutre Ultratex® Quick+
Epaisseur total (mm)	8,5
Hauteur du velour (mm)	5,5
Jauge de la machine	1/8"
Nbre de points au m ²	144 900
Classe de confort	2
Poids totale (g/m ²)	1 905
Poids du velours (g/m ²)	770

ESSAIS D'APTITUDE

Classe d'usage	22
Isolation phonique ΔL_w	24 dB
Absorbtion acoustique (aW)	-
Compatible avec chauffage au sol	Oui
Siège à roulette	Non
Solidité des coloris à la lumière	5-6
Résistance thermique m ² c°/W	0,12
Durée de garantie	7 ans

SÛRETÉ & ENVIRONNEMENT

Classement feu	Efl
Pollution intérieur (Cov*)	A+
GUT	Oui
Prodis	31A78C7C

(*) information sur le niveau de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).