

EXPERT WALL S145



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

DEFINITION / DESTINATION

L'original pour la conception et la rénovation des murs.
Idéal en tant que support à peindre ou à tapisser.

- ➔ Décollable à sec
- ➔ Encollage mural ou machinal sans détrempe
- ➔ Convient aux traitements anti fissures des classes A+B
- ➔ Dimensions stables, excellente propriétés des joints

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DESIGNATION	VALEUR	UNITE	PROPRIETES		
Longueur du rouleau	25	m	Perméabilité à la vapeur	0,02	m DIN 52615
Largeur du rouleau	1	m	Classement au feu	Cs2d0	DIN EN 13501-1
Densité	145	g/m ²	Exempt de PVC, de plastifiants et de solvants Exempte de fibre de verre		
Composition	Fibres textiles et cellulose spéciale associées avec des liants polymères		Associée aux matériaux de recouvrement appropriés, la surface du produit est très résistante.		

MISE EN OEUVRE

EXPERT WALL A UTILISER COMME SURFACE A RECOUVRIR

Vieux enduits fissurés ou surfaces similaires à recouvrir seulement après un traitement préalable approprié. Pour reproduire des surfaces structurellement uniformes avant de les repeindre, comme les substrats mixtes (crépi, béton apparent ou placoplâtre).

Pour l'encollage utiliser de la colle pour intissé.

EXPERT WALL peut être appliqué sans détrempe préalable. Coller EXPERT WALL d'aplomb, bord à bord à joints vifs. Pour la couche de peinture et selon le degré de contrainte, utiliser une peinture émulsion résistante au lavage et au frottement suivant DIN EN 13300.

EXPERT WALL est aussi une surface parfaite pour produire des effets créatifs avec des lasures cirés, crépis ou enduits.

EXPERT WALL A UTILISER POUR RENOVATION EXPRESSE

Réhabilitation des structures (textiles en fibres de verre ou autre) à reconditionner en une opération pour la pose de revêtements muraux à armatures.

Utiliser une colle à dispersion renforcée comme Metylan Ovalit P ou produit similaire pour rénovation expresses.

Appliquer la colle uniformément sur le support avec la spatule à dents.

Poser les lés découpés sur la colle et appuyer dessus avec la spatule de tapissier pour une répartition uniforme de la colle et la création d'un support plan.

EXPERT WALL A UTILISER COMME SURFACE A TAPISSER

Pour recevoir tous revêtements muraux sur fond lisse ou tous revêtements muraux lors d'une réhabilitation de support structurés.

Pour encoller sur EXPERT WALL, utiliser la colle recommandée pour le revêtement mural ou au minimum une colle spéciale revêtements lourds.

La grande stabilité d'EXPERT WALL permet d'enlever tous les revêtements muraux encollés sans endommager le support, lors de rénovation intérieures.

EXPERT WALL peut donc être paré plusieurs fois.

Comprimer dans les coins les excédents des plafonds, plinthes et fenêtres etc... à l'aide d'une spatule de tapissier, et les découper au cutter.

Eviter tout chevauchement des lés du produit EXPERT WALL à l'encollage.

EXPERT WALL POUR SUPPORTS CRITIQUES

Encoller le mur avec Metylan Ovalit V pour produire des fonds à tapisser se trouvant sur des supports critiques extrêmement compacts, comme des surfaces vernies ou synthétiques, substrats avec résidus de colle ou fonds similaires.



1a. Encollage à l'aide d'une encolleuse sans détrempe ou



1b. encollage traditionnel ou mural sans détrempe.



2. Coller le revêtement bord à bord à joints vifs.



3. Chasser les bulles d'air des lés à l'aide du rouleau maroufleur en caoutchouc, de la spatule lisse ou de la brosse de tapissier.



4. Enlever les excédents du plafond, des plinthes, des fenêtres etc. à l'aide d'une spatule en plastique et d'un cutter.



5. Découper le lé dans les coins et sur les bords et tapisser le lé suivant, bord à bord à joints vifs.



6. Il est recommandé de peindre après le séchage. Utiliser des peintures à finition mat, satiné ou brillante.

DECOLLAGE A SEC

Lors de rénovation ultérieures, le revêtement EXPERT WALL se décolle à sac sans laisser de trace (hormis en cas d'encollage avec des colles dispersions tel que Metylan Ovalit V ou Ovalit P).

ERFURT & SOHN KG Postfach 23 01 03 42391 Wuppertal GERMANY

ESPACE REVETEMENTS
345, rue Mario et Monique Piani
69480 AMBERIEUX d'AZERGUES

ERFURT & SOHN KG
Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal
GERMANY
Tel.: +49 202 6110 0
Fax: +49 202 6110 89451
info@erfurt.com
www.erfurt.com
Sitz der Gesellschaft 58332 Schwelm
Handelsregistereintrag
Hagen HRA 4191

24.11.2015

Objet : Attestation EXPERT WALL S 145

Par la présente, nous attestons que le revêtement commercialisé par ESPACE REVETEMENTS sous le nom de « EXPERT WALL S 145 » correspond au revêtement « ERFURT – Variovlies M 140 » sous la référence 1000549.

Le revêtement « ERFURT – Variovlies M 140 » a fait l'objet d'un rapport relatif à la classification de réaction au feu sous le nr. 230005863-2-K délivré par le Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen en date du 29 mars 2007, duquel il résulte un classement B-S1, do.

Fait pour servir et valoir ce que de droit,

Erfurt & Sohn KG

Philippe Ermel
Directeur des ventes Europe de l'Ouest



Deutsche Bank AG Wuppertal
BLZ 330 700 90-Konto 9 277 492 00
IBAN DE03 3307 0090 0927 7492 00
SWIFT BIC DEUTDEDWXXX

Stadtsparkasse Wuppertal
BLZ 330 500 00-Konto 341 206
IBAN DE23 3305 0000 0000 3412 06
SWIFT BIC WUPSDE33