

PÂTE A PAPIER TRADITIONNELLE

PÂTE A PAPIER TRADITIONNELLE



DEFINITION / DESTINATION

Pâte à Papier Traditionnelle est antistatique et sa qualité de blanc est très durable.

PROPRIETES :

- Pâte
- Très Blanc Mat
- Très durable
- Sans odeur
- Antistatique
- Décollable
- Intérieur

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

COV : Ce produit contient moins de 1 g/l

Préparation : Prêt à l'emploi.

Consommation : 2 à 3 kg/m²

Solvant : Eau

Epaississants : Cellulosiques, fibre végétale

Adjuvants : Dispersion, bactéricide fongicide

Liant : Colle Cellulosique

Séchage : de 12 à 36 heures

Charges : Carbonates de calcium

Densité : 1,66

Extrait sec : 54%

Conditionnement : Seau de 25 kg

Classification Feu : M0

Norme : NFT 36 005 - Famille III - Classe 2 / NF EN 16566

MISE EN ŒUVRE / AVANTAGES

PREPARATION DES SUPPORTS :

- Utiliser conformément au D.T.U. en vigueur et par température supérieure à 5°.
- Les supports bois devront être imprimés avec une impression solvant.

SUPPORTS :

- Pâte à Papier Traditionnelle se projette en intérieur sur tout type de support sec, sain et imprimé.

AVANTAGE :

- Pâte à Papier Traditionnelle laisse respirer les fonds et ne tire pas sur ceux-ci. Il masque bien les imperfections des supports et est idéal en rénovation. En finition ER Pâte à Papier peut être recouvert de notre cire murale Cire Ombrée. Des raccords peuvent être effectués sans trace de reprise.

APPLICATION :

Peu salissant et prêt à l'emploi, Pâte à Papier Traditionnelle propose de nombreuses applications :

- Se projette avec tout type de machine à projeter et tous les pistolets à gravité. Une fois projeté, Pâte à Papier Traditionnelle peut s'écraser facilement.
- Peut s'appliquer à main nue ou à la lisseuse métal.
- Peut s'appliquer au rouleau.

NETTOYAGE :

- Nettoyage des outils à l'eau.

CONSERVATION :

- 6 mois dans l'emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel.