Allura Decibel

Conformité NF EN 14041		Oui
Réaction au feu	NF EN 13501-1	Cfl-s1 *
Rapport d'essai		
Résistance au glissement	NF EN 13893	Classe DS (μ ≥ 0,30)
Accumulation charges électrostatiques	NF EN 1815	E ≤ 2 kV, Antistatique
Conductivité thermique	NF EN ISO 10456	0,25 W/(m.K), convient au plancher chauffant
Certification QB UPEC.A+		Non
Classement UPEC	QB 30	-
Efficacité acoustique au bruit de choc certifiée	NF EN ISO 717-2	-
Sonorité à la marche certifiée	NF S 31-074	-
Epaisseur totale	NF EN ISO 24346	3,15 mm
Epaisseur couche d'usure	NF EN ISO 24340	0,35 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	2 300 g/m²
Avis technique / DTA	CSTB	n°12/19-1792_V2
Apte à l'emploi dans les locaux UPEC au plus classés	Cahier 3782_V2 CSTB	U2s P3 E2 C2
Efficacité acoustique au bruit de choc déclarée	NF EN ISO 717-2	ΔL_w = 19 dB
Sonorité à la marche déclarée	NF S 31-074	$L_{n,e,w}$ < 65 dB, Classe A
Spécifications déclarées		NF EN 651 (ISO 11 638)
Teneur en agent liant couche d'usure		Type I
Classe d'usage résidentiel	NF EN ISO 10874	23
Classe d'usage commercial	NF EN ISO 10874	32
Résistance à la chaise à roulettes	NF EN ISO 49181	Oui
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	0,12 mm
Exigence norme poinçonnement		≤ 0,35 mm
Résistance au pied de meuble	NF EN ISO 16581	Conforme
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	≤ 0,05 %
Exigence stabilité dimensionnelle à la chaleur		≤ 0,25 %
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 7
Exigence solidité des couleurs		≥ 6
Résistance aux taches	NF EN ISO 26987	Bonne
Résistance au glissement	DIN 51130	R9 / R10 (grain bois R10)
Traitement de surface		Overclean
Format		Lame ou Dalle
Dimension lames ou dalles		100 x 20 cm ou 50 x 50 cm
Conditionnement m²/paquet		5,40m² (lames) ou 5m² (dalles)
Colle Forbo préconisée		542 eurofix tack plus
REACH (règlement européen)	1907/2006/CE	Conforme**
Emissions dans l'air : TVOC[(1)] à 28 jours	NF EN 16516	< 10 µg/m³***
Exigence pour la classe A+		< 1000 µg/m³
Matières premières		Garanties sans phtalate
Durée de la garantie		7 ans
Fabrication		Fabrication française

* valable sur support incombustible A1fl ou A2fl, testé en pose libre. Satisfait à la règlementation M3.

** Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l'ECHA (substance très préoccupantes) à déclarer dans le cadre du règlement REACH.

*** Certificat d'émissions envoyé sur demande au service technique tél.+33 (0)3 26 77 30 55.

(1) TVOC : composés organiques volatils totaux : quantité émise dans l'air intérieur (en toluène équivalent).

ESPACE revêtements

forbo