



RIPOLIN BATIMENT

QUI DURE, QUI DURE...

PEINTURE PROFESSIONNELLE
DEPUIS 1888





LA QUALITÉ

PEINTURE PROFESSIONNELLE
DEPUIS 1888



SUPERFREITALO



IMPRESSION AUX COPOLYMÈRES ACRYLIQUES

- **Intérieur neuf / entretien**
Polyvalence des chantiers
- **Bonne opacité**
Optimise le résultat final
- **Régularise les fonds**
Facilite l'obtention d'une belle finition



Caractéristiques

Teinte : blanc
Recouvrable : 12 heures
Degré de brillance : 6 % sous 85°

Conditionnements : 3L - 10L
Rendement : 8 à 10 m²/litre

PEINTURE MATE AUX COPOLYMÈRES ACRYLIQUES

- **Très bonne opacité**
Masque les défauts du support
- **Rendu sans reprise**
Résultat optimal
- **Belle blancheur pérenne**
Durabilité des chantiers



Caractéristiques

Teintes : blanc et toutes teintes
Recouvrable : 6 heures
Degré de brillance : < 3 % sous 85°

Conditionnements : 3L - 10L
Rendement : 9 à 12 m²/litre

velours

PEINTURE VELOUTÉE AUX COPOLYMÈRES ACRYLIQUES

- **Grand confort d'application**
Résultat sans reprise
- **Bon garnissant**
Atténue les défauts du support
- **Entretien facile**
Lessivable
- **Application possible sur toiles de verre**
Polyvalence des supports



Caractéristiques

Teintes : blanc et toutes teintes
Recouvrable : 6 heures
Degré de brillance : 6 % sous 60°

Conditionnements : 1L - 3L - 10L
Rendements : 10 à 12 m²/litre supports lisses - 7 à 9 m²/litre toiles de verre

PEINTURE SATINÉE AUX COPOLYMÈRES ACRYLIQUES

- **Bonne opacité**
Esthétique de qualité
- **Grand confort d'application**
Résultat sans reprise
- **Bon garnissant**
Atténue les défauts du support
- **Facilité d'entretien**
Lessivable



Caractéristiques

Teintes : blanc et toutes teintes
Recouvrable : 6 heures
Degré de brillance : 15 % sous 60°

Conditionnements : 1L - 3L - 10L
Rendements : 9 à 12 m²/litre supports lisses - 7 à 9 m²/litre toiles de verre

Application gamme SUPERFREITALO : brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm, pistolet

MONORIP



PEINTURE ACRYLIQUE MONOCOUCHE D'ASPECT MAT POCHÉ ARRONDI

- **Véritable monocouche**
Rapidité d'exécution des chantiers
- **Fort pouvoir garnissant**
Atténue les défauts du support
- **Blanc stable dans le temps**
Finitions durables
- **Additif antirouille incorporé**



Caractéristiques

Teintes : blanc et teintes pastel
Recouvrable : 6 heures
Degré de brillance : < 3 % sous 85°

Conditionnements : 3L - 10L
Rendement : monocouche : 6 à 8 m²/litre
bicouche : 8 à 12 m²/litre

Application : brosse, rouleau polyester poils moyens, rouleau polyester poils courts, pistolet



FAÇADE

RIPOFOND



façade



IMPRESSION ACRYLIQUE OPACIFIANTE

- Excellente adhérence
Pérennise les chantiers
- Bonne opacité
Facilite l'obtention d'une belle finition
- Sans odeur
Agréable à travailler en intérieur
- Ne détrempe pas les anciens fonds
Limite les risques de litige

Caractéristiques

Teinte : blanc **Conditionnement :** 15L
Recouvrable : 12 heures **Rendement :** 8 à 12 m²/litre
Application : brosse, rouleau polyamide texturé 18 mm, pistolet

RIPOXANE MAT



façade



PEINTURE À BASE DE RÉSINES ACRYLIQUES ET POLYSILOXANES MAT MINÉRAL

- Aspect mat minéral
Donne un aspect naturel à la façade
- Forte porosité permettant une bonne respirabilité du support
Limite les risques de cloquage
- Faible encrassement
Pérennise les chantiers

Caractéristiques

Teintes : blanc et toutes teintes **Conditionnement :** 15L
Recouvrable : 12 heures **Rendement :** 7 à 9 m²/litre sur fonds lisses
Application : brosse, rouleau polyamide texturé 18 mm, pistolet Airless

FREITALITH HYDRO



façade



PEINTURE POUR FAÇADE HYDRO PLIOLITE® MATE

- Adhérence directe sur fonds neufs ou anciens
Polyvalence impression et finition
- Protège des eaux de ruissellement tout en permettant une bonne respiration du support
Limite les risques de cloquage
- Bonne résistance en atmosphère industrielle ou en bord de mer
Durabilité des chantiers mêmes difficiles
- Sèche rapidement
Résiste aux averses soudaines

Caractéristiques

Teintes : blanc et toutes teintes **Conditionnement :** 15L
Recouvrable : 12 heures **Rendement :** 7 à 9 m²/litre sur fonds lisses
Application : brosse, rouleau polyamide texturé 18 mm, pistolet

RIPONOV MAT



façade



REVÊTEMENT SEMI-ÉPAIS ACRYLIQUE RÉNOVATEUR DE FAÇADE

- Facile d'emploi
Gain de temps sur les chantiers
- Masque le faïencage des enduits de ciment grâce à son pouvoir garnissant (classe D3)
D3 : idéal sur support structuré
- S'accommode des micro-fissures existantes du support jusqu'à 2/10 mm (classe I1)
I1 : évite l'apparition de fissures
- Contient une protection anticryptogamique du film sec
Pérennise les chantiers

Caractéristiques

Teintes : blanc et toutes teintes **Conditionnement :** 15L
Recouvrable : 24 heures **Rendement :** 3 à 5 m²/litre sur fonds lisses
Application : brosse, rouleau polyamide texturé 18 mm (sur fort relief, rouleau méché spécial façade), pistolet Airless



RIPOFLEX MAT



façade



REVÊTEMENT D'IMPERMÉABILITÉ EN PHASE AQUEUSE (I1 À I4)

- Réalisation de tous les systèmes d'imperméabilité I1 à I4 (A2 à A5)
1 seul produit sur les chantiers
- Résistance à l'encrassement optimale
Garde une esthétique valorisante
- Aspect mat
Atténue les défauts du support
- Rend le support imperméable à l'eau en conservant une très bonne perméabilité à la vapeur d'eau
Sécurise l'emploi de produits techniques

Caractéristiques

Teintes : blanc et toutes teintes **Conditionnement :** 15L
Recouvrable : 24 heures **Rendement :** 2 à 5 m²/litre sur fonds lisses
Application : rouleau polyamide texturé 18 mm (sur fort relief, rouleau polyamide méché spécial façade), pistolet Airless



Une exigence de qualité



En 1888, le chimiste hollandais Carl Riep crée la peinture Ripolin formulée à l'huile de lin, ce qui lui permet de sécher rapidement. Synonyme de qualité, la marque a tant de succès qu'un verbe dérivé de son nom - ripoliner - entre dans le dictionnaire, exprimant l'action d'appliquer une peinture brillante.

Picasso, Séraphine, Le Corbusier... De nombreux artistes ont utilisé Ripolin et la marque est rapidement devenue une référence incontournable pour les peintres en bâtiment.

Une marque de confiance au service des professionnels

Ripolin Bâtiment met à votre disposition par l'intermédiaire de son réseau de distributeurs partenaires, toute son expertise et son savoir-faire et vous accompagne dans la réussite de vos chantiers en intérieur comme à l'extérieur.



Cachet du point de vente