

# SUPERFREITALO Prim

Impression aux copolymères acryliques

INTERIEUR NEUF/ENTRETIEN ◀

BONNE OPACITÉ ◀

RÉGULARISE LES FONDS ◀

## PEINTURE INTÉRIEURE IMPRESSION



INT



Peintures, vernis et produits connexes - NF 130  
www.ecolabels.fr

### Aspect

Aspect en pot : Fluide.  
Aspect du feuil sec : Poché fin.

### Teintes

Blanc.

### Utilisations / Supports

Tous supports usuels de maçonneries intérieures.

### Conditionnement

3 litres - 10 litres.

### Caractéristiques

**Rendement** : 8 à 10 m<sup>2</sup>/litre/couche

**Séchage à 23 °C et 50 % H.R.** :

Sec : 2 heures.

Recouvrable : 12 heures.

Température ambiante de mise en œuvre : supérieure à 8 °C.

Humidité ambiante de mise en œuvre : inférieure à 70 % H.R.

**Densité à 20 °C** : 1,4 (± 0,03) (norme EUR PL 004).

**Extrait sec en volume** : 38 (± 2%).

**Extrait sec en poids** : 55 (± 2%).

**Brillant** : 6% sous 85°

# SUPERFREITALO PRIM

**Application et dilution** Brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm, pistolet : prêt à l'emploi.

**Mise en œuvre** À adapter selon l'état de finition souhaitée. Se conformer à la norme NF DTU 59.1

SUPPORTS CONFORMES AU DTU 59.1	TRAVAUX PRÉPARATOIRES	IMPRESSION	FINITION
Enduits, carreaux de plâtre, plaques de plâtre, bois, ancienne peinture, toile à peindre ...	Dépoussiérage, ponçage, enduisage ... selon l'état du support et de la finition souhaitée.	Superfreitalo Prim	Monorip Superfreitalo Mat Superfreitalo velours Superfreitalo satin

**Nettoyage du matériel :** À l'eau, ou aux solvants si le produit a séché.

**Durée de conservation :** 12 mois en emballage d'origine, non entamé, à l'abri du gel de la chaleur et de l'humidité.

**Données de sécurité et normalisation** Fiche de données de sécurité disponible sur le site [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)  
AFNOR : NF T 36005 famille 1 - classe 7b2.  
COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g) : 30 g/l (2010).  
Ce produit contient maximum 1 g/l COV.  
Air intérieur : A+



**RIPOLIN  
BATIMENT**

**PPG AC - France**  
Ripolin Bâtiment  
Immeuble Union Square - 1 rue de l'Union  
92565 Rueil-Malmaison cedex  
Tél. : 01 57 61 00 00  
Fax : 01 57 61 06 10