

# Fiche technique

## Flügger Wood Tex® Primaire bois Hydrofuge



### Description

Primaire-huile en phase aqueuse.

Protection principale hydrofuge pour application sur boiseries non-protégées aux intempéries. Pénètre le bois en profondeur, empêche le bois de se fissurer, diminue le risque de développement des moisissures.

Permet un excellent accrochage des traitements ultérieurs.

- **Empêche l'absorption d'humidité**
- **Garantit une bonne adhérence**
- **Réduit au minimum l'absorption d'humidité dans le bois**

### Utilisation

L'huile d'apprêt Wood Tex de Flügger fait partie des revêtements pour murs et sols « Wood Tex ». Elle est utilisée à l'extérieur comme Primaire oléo-hydrofuge (huile d'apprêt) sur les bois clairs neufs ou non traités, comme le bois imprégné sous vide et sous pression.

Elle est utilisée sur les constructions telles que les débords de toit, les essentages et les façades en bois.

### Préparation

La surface doit être propre, sèche et intacte. Toute surface déjà traitée doit être nettoyée et les salissures doivent être éliminées. Éliminer soigneusement les surfaces altérées, les écailles de peinture et le bois détérioré.

Pour terminer, appliquer une couche de sous-couche pour bois Wood Tex dans les 14 jours.

### Application

Agiter avant d'utiliser. Appliquer au pinceau. Essuyer tout excès d'huile d'apprêt Wood Tex.

Un chiffon imbibé du produit peut s'enflammer spontanément. Saturer d'eau ou éliminer.

La teneur en humidité ne peut pas dépasser 12 % (± 3) sur les fenêtres et les portes et 18 % sur les débords, les clôtures et les boisages.

### Caractéristiques techniques

Type :	Huile d'apprêt à base d'eau
Densité :	1,01 kg/litre
Extrait sec :	En poids : 22 En volume : 21
Rendement :	4-10 m <sup>2</sup> /litre par couche selon la rugosité de la surface
Température d'application :	Température de travail min. durant l'application et le séchage/durcissement : +5 °C
	Taux d'humidité de l'air max. : 80 % HR
Temps de séchage à 20 °C, 60 % HR :	Sec hors-poussière : 1 heure
	Recouvrable : 6 heures
	Dur à cœur : Plusieurs jours
Dilution :	Ne pas diluer
Nettoyage des outils etc. :	Eau et savon

**Environnement et sécurité :** Voir fiche technique  
 Clé : WT GRUNDOL Mai 2015 remplace janvier 2014

Éliminer au maximum les restes de peinture sur les outils avant de les nettoyer. Ne pas jeter les restes de peinture à l'égout, mais veiller à les éliminer conformément à la réglementation environnementale. Les conditions d'utilisation de nos produits étant indépendantes de notre volonté, nous

ne pouvons garantir que la qualité de ces derniers. La peinture étant considérée comme un produit semi-fini, le résultat final dépend notamment de la qualité de la surface, de la couche antérieure, de la température, de l'humidité de l'air et du type d'application. Nous nous réservons le droit de modifier les données indiquées sans préavis.

Vérifiez toujours que vous disposez de la dernière version de la fiche technique. Veuillez en outre consulter les informations figurant sur l'étiquette et éventuellement le mode d'emploi sur le site [www.flugger.dk](http://www.flugger.dk). Toutes les informations sont basées sur la législation en vigueur, des expériences en laboratoire et notre expérience pratique.  
Contact : [produktsupportdk@flugger.com](mailto:produktsupportdk@flugger.com), tél. +45 76 30 33 80.

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

#### 1.1. Identificateur de produit

**Marque commerciale**

Flügger Wood Tex Primaire Bois Hydrofuge (Flügger Wood Tex Priming Oil)

**N° de produit**

-

**Numéro d'enregistrement (REACH)**

Non utilisable

#### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

**Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange**

Base

**Utilisations déconseillées**

-

Le texte intégral des catégories d'applications mentionnées et identifiées apparaît à la rubrique 16

#### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

**Nom et adresse de l'entreprise**

Flügger A/S  
Islevdalvej 151  
DK-2610 Rødovre  
Tél. +45 76 30 33 80

**Personne à contacter****Courriel**

produktsupportdk@flugger.com

**Fiche de données de sécurité rédigée le**

05-12-2017

**Version de la fiche de données de sécurité**

1.0

#### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

01 45 42 59 59 (Orfila (INRS))

### RUBRIQUE 2: Identification des dangers

#### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

Skin Sens. 1; H317

Aquatic Chronic 3; H412

Une explication totale des phrases H se trouve au rubrique 2.2.

#### 2.2. Éléments d'étiquetage

**Pictogramme(s) de danger****Mention d'avertissement**

Attention

**Mention(s) de danger**

Peut provoquer une allergie cutanée. (H317)

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. (H412)

**Conseil(s) de prudence**

Précautions

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou

générales	l'étiquette. (P101). Tenir hors de portée des enfants. (P102). Éviter le rejet dans l'environnement. (P273).
Intervention	Porter des gants de protection/des vêtements de protection. (P280). En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. (P333+P313).
Stockage	-
Élimination	Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale. (P501).

### Contient

4,5-Dichloro-2-octyl-3(2H)-isothiazolone (DCOIT), Butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle (IPBC)

### 2.3. Autres dangers

Des chiffons saturés du produit peuvent prendre feu spontanément. Saturer avec de l'eau ou détruire.

### Autre étiquetage

-

### Autre

-

### COV

VOC-MAX: 5 g/l, TENEUR MAXIMALE EN COV (A/h (PA)): 30 g/l.

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### 3.1/3.2. Substances/ Mélanges

NOM :	Butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle (IPBC)
NUMÉROS d'IDENTIFICATION:	N° CAS: 55406-53-6 N° CER: 259-627-5 N° d'indice: 616-212-00-7
PROPORTION :	<1%
CLASSIFICATION CLP :	Acute Tox. 4, Skin Sens. 1, Eye Dam. 1, Acute Tox. 3, STOT RE 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1 H302, H317, H318, H331, H372, H400, H410 (M-acute = 10) (M-chronic = 1)
NOM :	4,5-Dichloro-2-octyl-3(2H)-isothiazolone (DCOIT)
NUMÉROS d'IDENTIFICATION:	N° CAS: 64359-81-5 N° CER: 264-843-8
PROPORTION :	<0.1%
CLASSIFICATION CLP :	Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1C, Skin Sens. 1A, Eye Dam. 1, Acute Tox. 2, STOT SE 3, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1 H302, H312, H314, H317, H318, H330, H335, H400, H410 (M-acute = 100) (M-chronic = 10)
NOM :	2-Méthyl-2H-isothiazole-3-one (MIT)
NUMÉROS d'IDENTIFICATION:	N° CAS: 2682-20-4 N° CER: 220-239-6
PROPORTION :	<0.01%
CLASSIFICATION CLP :	Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1A, Eye Dam. 1, STOT SE 3, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 2 H301, H311, H314, H317, H318, H335, H400, H411 (M-acute = 1)

(\*) Le texte intégral des phrases H se trouve au rubrique 16. Les limites d'exposition professionnelle sont indiquées au rubrique 8, à condition d'être disponibles

### Autres informations

ATEmix(inhale, vapeur) > 20  
ATEmix(inhale, dust/mist) > 20  
ATEmix(dermal) > 2000  
ATEmix(oral) > 2000  
N chronic (CAT 3) Sum = Sum(Ci/M(chronic))^25\*0.1\*10^CATi = 4,123056 - 6,184584  
N acute (CAT 1) Sum = Sum(Ci/M(acute))^25 = 0,4123056 - 0,6184584

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.1. Description des premiers secours

#### Généralités

En cas d'accident : Contactez un médecin ou l'hôpital, apportez l'étiquette ou bien la présente fiche de données de sécurité. Le médecin peut s'adresser à la clinique du travail et de l'environnement de l'hôpital. En cas de symptômes persistants ou en cas de doute concernant l'état de la personne blessée, faites appel à un médecin. Ne donnez jamais à boire de l'eau ou autre liquide à une personne ayant perdu connaissance.

## **Inhalation**

Amenez la personne à l'air frais et gardez la personne sous surveillance.

## **Contact cutané**

Retirez immédiatement les vêtements et chaussures salies. Lavez à fond avec de l'eau et du savon la peau qui a été en contact avec la substance. Des produits nettoyants domestiques peuvent être utilisés. N'utilisez PAS de produits solvants ou de diluants.

## **Contact visuel**

Retirez les éventuelles lentilles de contact. Rincez aussitôt les yeux avec de grandes quantités d'eau (20-30 °C) jusqu'à ce que l'irritation cesse et continuez pendant au moins 15 minutes. Assurez-vous de bien rincer sous la paupière supérieure et sous la paupière inférieure. Si l'irritation persiste, contactez un médecin.

## **Ingestion**

Faites beaucoup boire la personne et gardez-la sous surveillance. En cas de malaise : Contactez immédiatement un médecin et apportez-lui la présente fiche de données de sécurité ou l'étiquette du produit.

Ne faites pas vomir, à moins que le médecin ne le recommande. Maintenez la tête tournée vers le bas de manière à ce que le vomi ne revienne pas dans la bouche et la gorge.

## **Brûlure**

Non utilisable

## **4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

Effet sensibilisants : Le produit contient des substances qui peuvent causer des réactions allergiques au contact de la peau. La réaction allergique survient typiquement 12 à 72 heures après l'exposition à l'allergène et a lieu lorsque l'allergène pénètre dans la peau et réagit avec les protéines. Le système immunitaire du corps considère les protéines chimiques comme des éléments étrangers et tente de les éliminer.

## **4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.

## **Informations pour le médecin**

Apportez la présente fiche de données de sécurité.

## **RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie**

### **5.1. Moyens d'extinction**

Recommandé : Mousse résistant aux alcools, acide carbonique, poudre, eau atomisée.

Ne pas utiliser de jet d'eau car cela risquerait de propager l'incendie.

### **5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

Si le produit est exposé à de hautes températures, par exemple en cas d'incendie, de dangereux produits gazeux de décomposition peuvent être créés. Il s'agit de : Les oxydes de carbone. Le feu va dégager une épaisse fumée noire. L'exposition aux produits de décomposition représente un danger pour la santé. Les pompiers doivent utiliser leurs propres équipements de protection. Les récipients fermés exposés au feu sont refroidis avec de l'eau. Ne laissez pas de l'eau ayant servi à éteindre l'incendie s'écouler dans les égouts et les cours d'eau.

### **5.3. Conseils aux pompiers**

Une combinaison d'intervention normale et une protection respiratoire complète. En cas de contact direct avec le produit chimique, contactez le Centre de réponse chimique, en vue d'obtenir d'autres conseils.

## **RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**

### **6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

Pas d'exigences particulières.

### **6.2. Précautions pour la protection de l'environnement**

Ne déversez pas dans les lacs, les ruisseaux, les égouts, etc. En cas de fuite dans l'environnement, prévenez aussitôt les autorités compétentes locales. Disposez éventuellement des récipients collecteurs pour empêcher les fuites dans l'environnement.

### **6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

Utilisez du sable, du kieselgur, de la sciure et du liant universel pour ramasser les liquides. Nettoyez autant que possible avec des produits de nettoyage. Evitez les produits dissolvants.

### **6.4. Référence à d'autres rubriques**

Se reporter à la rubrique 13 sur le traitement des déchets. Se reporter à la rubrique 8 pour les mesures de protection.

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

En raison du risque d'auto-inflammation, tout déchet provenant du produit, brouillard de pulvérisation et chiffons souillés etc. doivent être conservés dans un endroit ignifugé dans des conteneurs hermétiques, sinon, les déchets doivent être brûlés. La consommation de tabac, de nourriture et de boissons n'est pas permise dans les locaux de travail. Disposez éventuellement des récipients collecteurs pour empêcher les fuites dans l'environnement. Se reporter à la rubrique 8 pour des renseignements sur les dispositifs de protection individuelle.

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

A conserver dans des récipients qui contiennent toujours le même matériau que l'original. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites.

#### Température de stockage

Stocker à l'abri du gel.

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Ce produit devrait seulement être utilisé pour les applications décrites dans la rubrique 1.2.

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

#### Limites d'exposition

Pas d'informations.

#### DNEL / PNEC

Pas d'informations

### 8.2. Contrôles de l'exposition

Aucun contrôle n'est nécessaire à condition que le produit soit utilisé normalement.

#### Précautions générales

Respectez une hygiène professionnelle générale.

#### Scénarios d'exposition

S'il existe une annexe pour cette fiche de données de sécurité, conformez-vous aux scénarios d'exposition indiqués ici.

#### Limite d'exposition

Il n'existe pas de limites d'exposition pour les substances contenues dans le produit.

#### Mesures techniques

Faites preuve d'une prudence ordinaire lors de l'utilisation du produit.

#### Mesures d'hygiène

A chaque pause lors de l'utilisation du produit et une fois le travail terminé, les endroits exposés du corps doivent être lavés. Lavez toujours les mains, les avant-bras et le visage.

#### Mesures pour la limitation de l'exposition à l'environnement

Pas d'exigences particulières.

### Mesures de protection individuelle, telles que les équipement de protection personnelle



#### Généralités

N'utilisez que les équipement de protection marqués CE.

#### Équipements respiratoires

Pas d'exigences particulières.

#### Protection de la peau

Porter des vêtements de protection appropriés, par exemple une combinaison en polypropylène ou des vêtements de travail spéciaux en coton/polyester.

#### Protection des mains

Recommandé: Caoutchouc nitrile. Voir les instructions du fabricant.

#### Protection des yeux

Pas d'exigences particulières.

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Etat physique	Liquide
Couleur	Blanchâtre
Odeur	Aucune information disponible
pH	7,8
Viscosité (40°C)	Aucune information disponible
Densité (g/cm <sup>3</sup> )	1,01

#### Changement d'état

Point de fusion (°C)	Aucune information disponible
Point d'ébullition (°C)	Aucune information disponible
Pression de vapeur	Aucune information disponible

#### Informations concernant les risques d'explosion et d'incendie

Point d'éclair (°C)	Aucune information disponible
Inflammabilité (°C)	Aucune information disponible
Inflammation spontanée (°C)	Aucune information disponible
Limite d'explosivité (Vol %)	Aucune information disponible

#### Solubilité

Solubilité dans l'eau	Soluble
n-octanol/coefficient d'eau	Aucune information disponible

### 9.2. Autres informations

Solubilité dans la graisse (g/L)	Aucune information disponible
----------------------------------	-------------------------------

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Pas d'informations

### 10.2. Stabilité chimique

Le produit est stable d'après les conditions qui sont indiquées dans la rubrique 7.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Aucune particulière

### 10.4. Conditions à éviter

Ne doit pas être exposé au réchauffement (par ex. rayons du soleil), afin d'éviter tout risque de surpression.

### 10.5. Matières incompatibles

Des acides forts, des bases fortes, des oxydants forts et des réducteurs forts.

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Le produit ne se dégrade pas lorsqu'il est utilisé comme spécifié dans la rubrique 1.

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les effets toxicologiques

#### Toxicité aiguë

Substance	Espèce	Test	Voie d'exposition	Valeur
2-Méthyl-2H-isothiazole-3-one	Rat	LD50	Oral	183 mg/kg
2-Méthyl-2H-isothiazole-3-one	Rat	LD50	Dermique	242 mg/kg
4,5-Dichloro-2-octyl-3(2H)-iso...	Rat	LC50	Inhalation, dust/mist, 4 h	0,26 mg/l
Butylcarbamate de 3-iodo-2-p...	Rat	LD50	Oral	300-500 mg/kg
Butylcarbamate de 3-iodo-2-p...	Rat	LC50	Inhalation, dust/mist, 4 h	0,67 mg/l

#### Corrosion cutanée/irritation cutanée

Aucune information disponible

#### Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Aucune information disponible

#### Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Peut provoquer une allergie cutanée.

#### Mutagenicité sur les cellules germinales

Aucune information disponible

#### Cancérogénicité

Aucune information disponible

## Toxicité pour la reproduction

Aucune information disponible

## Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique

Aucune information disponible

## Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée

Aucune information disponible

## Danger par aspiration

Aucune information disponible

## Effets sur le long terme

Aucune particulière

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1. Toxicité

Substance	Espèce	Test	Durée	Valeur
2-Méthyl-2H-isothiazole-3-one	Selenastrum capricorn...	ErC50	72 h	0,158 mg/l
2-Méthyl-2H-isothiazole-3-one	Daphnia magna	NOEC	21 d	0,04 mg/l
4,5-Dichloro-2-octyl-3(2H)-iso...	Oncorhynchus mykiss	LC50	96 h	0,0027 mg/l
4,5-Dichloro-2-octyl-3(2H)-iso...	Oncorhynchus mykiss	NOEC	97 d	0,00056 mg/l
Butylcarbamate de 3-iodo-2-p...	Pimephales promelas	NOEC	35 d	0,0084 mg/l
Butylcarbamate de 3-iodo-2-p...	Scenedesmus subspic...	ErC50	72 h	0,053 mg/l

### 12.2. Persistance et dégradabilité

Substance	Biodégradable dans l'environnement aquatique	Test	Valeur
2-Méthyl-2H-isothiazole-3-one	Oui	Simulation study	98 %
Butylcarbamate de 3-iodo-2-p...	Non	Manometric Respirometry Test	21-25 %

### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

Substance	Potentiel bioaccumulable	LogPow	BCF
2-Méthyl-2H-isothiazole-3-one	Non	-0,75	Pas d'informat...
4,5-Dichloro-2-octyl-3(2H)-iso...	Non	Pas d'informations	13
Butylcarbamate de 3-iodo-2-p...	Non	2,81	Pas d'informat...

### 12.4. Mobilité dans le sol

2-Méthyl-2H-isothiazole-3-one: Log Koc= -0,515525, Calculé à partir de LogPow ().

Butylcarbamate de 3-iodo-2-pro...: Log Koc= 2,303639, Calculé à partir de LogPow (potentiel de mobilité modéré).

### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Pas d'informations

### 12.6. Autres effets néfastes

Le produit contient des produits écotoxiques, qui peuvent avoir des effets nocifs sur les organismes aquatiques. Le produit contient des produits qui peuvent provoquer des effets nocifs indésirables et durables dans les milieux aquatiques du fait d'une mauvaise dégradabilité.

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

Éliminer le produit conformément aux réglementations locales et nationales en vigueur pour le traitement des déchets.

#### Déchets

Catalogue Européen de Déchets (CED)

08 01 11\*

déchets de peintures et vernis contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses

#### Étiquetage spécifique

-

#### Emballages pollués

Les emballages avec des restes de produit sont éliminés en suivant les mêmes règles que pour le produit lui-même.

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

## 14.1 – 14.4

Marchandises non dangereuses conformément à ADR et IMDG.

### ADR/RID

14.1. Numéro ONU	-
14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU	-
14.3. Classe(s) de danger pour le transport	-
14.4. Groupe d'emballage	-
Notes	-
Code de restriction en tunnels	-

### IMDG

UN-no.	-
Proper Shipping Name	-
Class	-
PG*	-
EmS	-
MP**	-
Hazardous constituent	-

### IATA/ICAO

UN-no.	-
Proper Shipping Name	-
Class	-
PG*	-

## 14.5. Dangers pour l'environnement

-

## 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

-

## 14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC

Pas d'informations

(\*) Packing group

(\*\*) Marine pollutant

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

#### Limites d'utilisation

Le produit ne doit pas être utilisé professionnellement par des jeunes de moins de 18 ans. Voir le décret de la commission du travail n° 239 du 6 avril 2005 sur le travail des jeunes pour d'éventuelles exceptions.

#### Demandes de formation spécifique

-

#### Autre

-

#### Sources

Directive 94/33/CE du Conseil, du 22 juin 1994, relative à la protection des jeunes au travail.  
 Directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules, et modifiant la directive 1999/13/CE.  
 Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (CLP).  
 Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (REACH).

### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Non

## RUBRIQUE 16: Autres informations

### Précisions sur les phrases H dont il est question dans la rubrique 3

- H301 - Toxique en cas d'ingestion.
- H302 - Nocif en cas d'ingestion.
- H311 - Toxique par contact cutané.
- H312 - Nocif par contact cutané.
- H314 - Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318 - Provoque de graves lésions des yeux.
- H330 - Mortel par inhalation.
- H331 - Toxique par inhalation.
- H335 - Peut irriter les voies respiratoires.
- H372 - Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
- H400 - Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

### Précisions sur les utilisations identifiées dont il est question dans la section 1

-

### Autres symboles mentionnés à la rubrique 2

-

### Autre

Conformément au Règlement (CE) n°1272/2008 (SGH) l'évaluation de la classification du mélange est basée sur:

La classification du mélange au regard des risques pour la santé est conforme aux méthodes de calcul fournies par le Règlement (CE) n°1272/2008 (SGH)

La classification du mélange au regard des risques environnementaux est conforme aux méthodes de calcul fournies par le Règlement (CE) n°1272/2008 (SGH)

Il est recommandé de donner cette fiche de données de sécurité à l'utilisateur effectif du produit. Les informations de ce document ne peuvent pas être utilisées comme spécification du produit.

Les informations de la présente fiche de données de sécurité sont seulement valables pour ce produit (indiqué à la rubrique 1) et ne sont pas nécessairement valables pour l'utilisation d'autres produits/produits chimiques.

Les modifications par rapport à la dernière révision importante (premiers chiffres dans la fiche, voir rubrique 1) de cette fiche de données de sécurité sont repérées par un triangle bleu.

### Homologué par

USAB

### Date de la dernière modification importante (premier chiffre de la version de la fiche)

-

### Date de la dernière modification mineure (dernier chiffre de la version de la fiche)

-