



MAT

Peinture de décoration



DEFINITION / DESTINATION

Peinture acrylique de belle finition « mat poché fin », sans odeur, destinée à la décoration intérieure de toutes vos pièces d'habitation et autres pièces à grande circulation.

Spécialement conçue pour une application sur enduits de préparation, le plâtre et ses dérivés, les menuiseries, les papiers peints, les anciennes peintures adhérentes et le fer recouvert d'un primaire antirouille.

PROPRIETES

- Excellent pouvoir garnissant.
- Grande facilité d'application.
- Lessivable.
- Très bonne blancheur.

PRODUIT PLUS RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTE HUMAINE TOUT EN GARANTISSANT UN BON NIVEAU DE PERFORMANCE.

CARACTERISTIQUES

COV : (directive 2004/42/CE). Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/l.
Ce produit contient moins de 1 g/l de COV.

FAMILLE	NF T 36-005 - Famille I classe 7b2
COMPOSANTS LIANT	Copolymère acrylique.
DENSITE à 20°	1,41 ± 0,05
VISCOSITE à 20°C	130 ± 3 KU
EXTRAIT SEC EN POIDS	58 % ± 2
EXTRAIT SEC VOLUMIQUE	35 % ± 2

FICHE TECHNIQUE


DILUTION	Brosse et rouleau : diluer de 0 à 3 %. Airless : diluer de 3 à 8 %.
SECHAGE (à 23°C et HR 50%)	15 mn (hors poussière), sec : 1 h, recouvrable : 3 h
ASPECT	Mat poché fin – brillant spéculaire (Bs) < 2 (85°)
RENDEMENT MOYEN	10 à 12 m ² /l suivant la porosité du support.
RESISTANCE A L'ABRASION HUMIDE (NF EN 13300)	
COULEUR	Blanc Bases DEEP / TR Peut se teinter avec des colorants universels. Ne pas dépasser la dose de 3 %.
CONDITIONNEMENT	0,5 L – 2,5 L

Les valeurs sont données pour le produit blanc.

MISE EN OEUVRE

REPARATION DES SUPPORTS	Elle devra être conforme au DTU 59.1 en vigueur. Les supports seront propres et sains. <ul style="list-style-type: none">↳ Les anciennes peintures seront adhérentes et convenablement lessivées.↳ Les parties métalliques seront protégées par une couche de primaire antirouille↳ Bien mélanger avant application.
CONDITIONS CLIMATIQUES	En travaux d'intérieur, la température ne devra pas être inférieure à +5°C et supérieure à 30°C
NOMBRE DE COUCHES	2 couches sur fonds cohérents
MATERIEL D'APPLICATION	Brosse, Rouleau et Airless
NETTOYAGE	Eau

FICHE TECHNIQUE

PRECAUTIONS	Lire l'étiquette avant utilisation. Pour la protection individuelle, respecter les précautions d'emploi : fiche de données de sécurité disponible sur le site www.espacedoc.fr
CONSERVATION	12 mois dans l'emballage d'origine, fermé et à l'abri de l'humidité, des intempéries, du gel et des fortes chaleurs.
ENVIRONNEMENT	Empêcher toute infiltration de ce produit dans le sol et l'écoulement dans l'eau et les égouts. Traitement des déchets conformément aux directives officielles en vigueur. Ne recycler que les conditionnements complètement vides. Remettre les restes de peinture liquide au centre de collecte pour les déchets spéciaux.
DECHETS 	Éliminer le contenu/récipient dans un centre de traitement agréé. Ne pas jeter l'emballage et les résidus à l'égout, dans la nature ou avec les ordures ménagères. Contacter les services locaux pour les modalités d'élimination des déchets de peintures selon la réglementation en vigueur. CED : 080112