

N° ST18-051/02-03/23

**Le CSTB accorde le droit d'usage de la marque QB à la société :***CSTB grants the right to use the QB Mark to the company :***ESPACE COOPERATIVE**Nom du titulaire
*Holder name*RUE PIANI LES RABLIERES
69480 AMBERIEUX
FranceSite
*Site***901**
100 INDUSTRIELAAN
8930 MENEN
Belgique**Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification, par le CSTB.***For the products listed below, certified conform to the certification reference system requirements by CSTB*Référence(s) Commerciale(s)
*Commercial reference(s)***EXPERT CLICK CLASSIA 4V**Sous-couche(s) associée(s)
*Associated sub-layer(s)***EXCELLENCE IMPACT +****La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :***The validity of this certificate and the certified product list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:***<https://evaluation.cstb.fr>**

Décision de Certification / Certification decision N° ST18-051/02-03/23 du 31/05/2024

Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° ST18-051/02-03 du 05/10/2023

Décision d'admission initiale / Admission decision du 22/11/2018

Président du CSTB
Etienne CREPON

Fait à : **Marne-la-Vallée, France.**
*Done at*Date : **03/06/2024**
Date

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde le droit d'usage de la Marque QB à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les Exigences générales de la Marque QB et par les référentiels de certification QB, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision, CSTB grants the right to use the QB Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general requirements of the QB Mark and of the QB certification reference system, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.



<https://evaluation.cstb.fr>



N° **ST18-051/02-03/23**

Date de publication : 03/06/2024

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Valide uniquement en pose flottante conformément au Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution (e-Cahier 3642), sur sous-couche(s) associée(s) décrite(s) ci-dessous

Lames / Planks

Normes / Standards: NF EN 13329

Type / Type: DPL

Nature des bords / Type of edges: Chanfreinés (4 côtés)

État de surface / Surface condition (mm): Striée / Striped

Résistance à l'abrasion (Classe abrasion) / Abrasion resistance (Abrasion class): AC4

Résistance aux chocs: petite bille (Min en N) / Thickness swelling (Min en N): 12

Résistance aux chocs: grande bille (Min en mm) / Impact resistance: large ball (Min en mm): 1500

Gonflement en épaisseur (Max en %) / Thickness swelling (Max en %): 12

Effet un pied de meuble / Furniture leg effect: Aucun dommage visible avec le pied de type O. / No visible damage with type O foot.

Effet d'une chaise à roulettes / Castor chair test: Aucun changement d'aspect ni aucun dommage avec la roue de type H telle que définie dans la norme NF EN 12529. / No change in appearance or damage with type H wheel as defined in standard NF EN 12529.

Masse surfacique totale (g/m²) / Total basis weight (g/m²): 7200

Masse volumique ≥ (Kg/m³) / Density ≥ (Kg/m³): 900

Largeur du parement (mm)	Longueur du parement (mm)	Épaisseur de l'élément (mm)	Référence commerciale	Coloris	Classement UPEC
<i>Width of the surface layer (mm)</i>	<i>Length of the surface layer (mm)</i>	<i>Thickness of the element (mm)</i>	<i>Commercial reference</i>	<i>Colors</i>	<i>UPEC classification</i>
190	1288	8	0801020367	Chenonceau	U3 P3 E1 C2
190	1288	8	0801054644	Brun	U3 P3 E1 C2
190	1288	8	0801054645	Sable clair	U3 P3 E1 C2
190	1288	8	0801054646	Sable blond	U3 P3 E1 C2
190	1288	8	0801054647	Brun clair	U3 P3 E1 C2
190	1288	8	0801054648	Blond	U3 P3 E1 C2
190	1288	8	0801054649	Grisé	U3 P3 E1 C2
190	1288	8	0801054650	Blond clair	U3 P3 E1 C2

Sous couche / Underlay

Normes / Standards: NF EN 16354

Dénomination Commerciale	Fabricant/Distributeur	Nature	Épaisseur (mm)	Masse volumique ≥ (Kg/m ³)	Contrainte à la compression CS (kPa)
<i>Tradename</i>	<i>Manufacturer/Distributor</i>	<i>Nature</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Density ≥ (Kg/m³)</i>	<i>Compressive stress CS (kPa)</i>
EXCELLENCE IMPACT +	SELIT	HFPS (polystyrène) + film aluminium pare-vapeur	2.8	45	90