

LOGITEX

PRODUIT CERTIFIE QB-UPEC.A+

Classement UPEC	U3P2E1/2C2
Efficacité acoustique	ΔL_w 13dB
Sonorité à la marche	Classe B
N° Certificat QB UPEC	Avis technique 12/15-1747 Du Février 2016

PERFORMANCES TECHNIQUES

Classe d'usage	23 - 32
Epaisseur total	2,75 mm
Couche d'usure	0,35 mm
Masse surfacique totale	2050 g/m ²
Largeur	2 - 4 m
Longueur	27 m
Groupe d'abrasion	T - Type I
Poinçonnement statique rémanent : exigence	$\leq 0,35$ mm
Résistance aux chaises à roulettes	Pas de désordre
Type de chaise à roulettes	Type H
Résistance au pied de meuble	Pas de désordre
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	$\leq 0,40$ %
Résistance à la lumière	≥ 6

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Classement feu	Cfl-S1
Glissance	DS
Résistance au glissement	R10
Résistance électrique	10 ⁹ Ohm
Conductivité thermique	0,25 W/(m.k) Adapté au chauffage au sol
Accumulation de charges électrostatiques	≤ 2 kV
Pollution intérieur	A+
Protection de surface	HyperGuard+
Résistance aux produits chimiques	Très bon
Durée de garantie	5 ans

<http://evaluation.cstb.fr/>