

# SANCY

**5 ANS  
GARANTIE**


Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



## DEFINITION / DESTINATION



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DESIGNATION	VALEUR	UNITE	DESIGNATION	VALEUR
Largeur	4	m	Chauffage au sol	Adapté
Longueur	30	m	Comptabilité pièces humides	
Poids total	2200	g/m <sup>2</sup>	Siège à roulette	Très bon / Type W
Epaisseur totale	2,30	mm	Escalier	
Epaisseur couche d'usure	0,60	mm	Résistance aux pieds de meuble	Très bon
Envers	Mousse		Résistance aux produits d'entretien	Très bon
Sens de pose	Même sens		Traitement des déchets	
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	< 0,10	%	Traitement antibactérien	
Solidité à la lumière	6-7		Traitement antisalissure	HyperGuard+
Résistance électrique	10 <sup>9</sup>	Ohm	Traitement de la couche d'usure	
Conductivité thermique	0,0195	W/(m.K)	Résistance au glissement	R10
Sonorité à la marche			Réaction au feu	Bfl-S1
Isolation phonique	13	dB	Classement d'usage	33 / 42
Antistatique	≤ 2	kV	COV	A+
Poinçonnement rémanent	≤ 0,20	mm		
Groupe d'abrasion	TYP1		TVOC après 28 jours	
Soudage à froid	Adapté		Classement UPEC	
			N° Certificat QB UPEC.A+	