

SUCHET

**7 ANS
GARANTIE**


DEFINITION / DESTINATION



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DESIGNATION	VALEUR	UNITE
Largeur	4	m
Longueur	30	m
Poids total	1700	g/m ²
Epaisseur totale	2,80	mm
Epaisseur couche d'usure	0,20	mm
Envers	Mousse	
Sens de pose	Inversée	
Stabilité dimensionnelle à la chaleur		%
Solidité à la lumière		
Résistance électrique		Ohm
Conductivité thermique	0,0112	W/(m.K)
Sonorité à la marche		
Isolation phonique	18	dB
Antistatique		kV
Poinçonnement rémanent		mm
Groupe d'abrasion		
Soudage à froid		

DESIGNATION	VALEUR
Chauffage au sol	Adapté
Comptabilité pièces humides	
Siège à roulette	
Escalier	
Résistance aux pieds de meuble	
Résistance aux produits d'entretien	Très bon
Traitement des déchets	
Traitement antibactérien	
Traitement antisalissure	
Traitement de la couche d'usure	Natural Feel
Résistance au glissement	R10
Réaction au feu	Cfl-S1
Classement d'usage	22
COV	A+
TVOC après 28 jours	
Classement UPEC	
N° Certificat QB UPEC.A+	