

Maille

0510022609
TDV115

DEFINITION / DESTINATION

La toile de verre 0510022609 est utilisée pour recouvrir les murs et les plafonds en neuf et en rénovation, dans le résidentiel comme dans le tertiaire.

PROPRIETE :

- Motif maille
- 100% fibre de verre
- Résiste aux frottements et aux chocs
- Masque les défauts et les imperfections du mur
- Empêche la formation de micro-fissures

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DESIGNATION	VALEUR	UNITE	PROPRIETES	
Longueur du rouleau	50 ±2%	m	Classement au feu	Bs1d0 DIN EN 13501-1
Largeur du rouleau	1 ±1%	m	Condition de stockage	la toile de verre 0510022609 doit être stockée dans une pièce sèche à l'abri de l'humidité
Masse surfacique	100 ±8%	g/m ²		
Composition	100% fibre de verre enduite			

MISE EN ŒUVRE

INSTRUCTION DE POSE

Préparer le fond selon la DTU 59.4. Encoller le mur avec une colle vinylique pour toile de verre. Couper et afficher le lé à l'aplomb du mur. Maroufler avec une spatule. Afficher le 2ème lé au raccord de la toile. Couper les excédents de toile avec un cutter à l'aide d'une spatule. Après séchage complet, mettre la 1ère couche de peinture (peinture acrylique en phase aqueuse). Respecter les temps de séchage puis appliquer une seconde couche.

RECLAMATION

Toute réclamation devra être accompagnée de l'étiquette du produit ainsi que d'un échantillon représentatif du désordre.



EXPERT **Wall**

