

# Plafond

0510022603  
TDV032

## DEFINITION / DESTINATION

La toile de verre 0510022603 est utilisée pour recouvrir les plafonds en neuf et en rénovation, dans le résidentiel comme dans le tertiaire.

### PROPRIETE :

- 100% fibre de verre
- Masque les fissures et les irrégularités du mu
- Résiste aux frottements et aux chocs
- Empêche la formation de micro-fissures

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DESIGNATION	VALEUR	UNITE	PROPRIETES	
Longueur du rouleau	50 ±2%	m	Classement au feu	Bs1d0 DIN EN 13501-1
Largeur du rouleau	1 ±1%	m	Condition de stockage	la toile de verre 0510022603 doit être stockée dans une pièce sèche à l'abri de l'humidité
Masse surfacique	130 ±8%	g/m <sup>2</sup>		
Composition	100% fibre de verre enduite			

## MISE EN ŒUVRE

### INSTRUCTION DE POSE

Préparer le fond selon la DTU 59.4. Encoller le plafond avec une colle vinylique pour toile de verre. Couper et afficher le lé à l'aplomb du mur. Maroufler avec une spatule. Afficher le 2ème lé au raccord de la toile. Couper les excédents de toile avec un cutter à l'aide d'une spatule. Après séchage complet, mettre la 1ère couche de peinture (peinture acrylique en phase aqueuse). Respecter les temps de séchage puis appliquer une seconde couche.

### RECLAMATION

Toute réclamation devra être accompagnée de l'étiquette du produit ainsi que d'un échantillon représentatif du désordre.



**EXPERT** **Wall**

