

Vivaldi Sospiri

Peinture minérale semi couvrante à effet patine pour intérieur et extérieur, aux tons doux et légères nuances de couleurs.

Le produit est fourni neutre à colorer avec Vivaldi *Essenze di Colore*.

COLORATION


Le produit est fourni neutre à colorer avec **Vivaldi *Essenze di Colore*** selon les formules écrites ne **Le Ricette** (Les Recettes) de la brochure **Vivaldi *Armonie di Colore***. Ajouter Vivaldi *Essenze di Colore* à Vivaldi Sospiri et malaxer manuellement ou avec une perceuse jusqu'à obtenir une coloration homogène.

Le système colorimétrique Vivaldi envisage 12 **Vivaldi *Essenze di Colore*** (Essences de couleur), conditionnées en pots pré dosés de 150ml, 50ml et 1/3 de 50ml, qui permettent de réaliser les 243 nuances proposées avec les différents effets de la ligne Vivaldi.

Le même code de couleur peut générer différentes nuances selon l'effet esthétique choisi.

AVERTISSEMENTS SUR LES COULEURS

Les nuances de couleur peuvent changer selon la rugosité du support et l'absorption du fond utilisé, selon la dilution de Vivaldi Sospiri et la quantité de produit appliqué. Les exemples de couleurs illustrés dans la brochure **Vivaldi *Armonie di Colore*** ont été réalisés avec **Vivaldi *Stucky*** et les différents effets esthétiques peuvent générer des différences de couleur. **Pourtant les tonalités reproduites dans la brochure Vivaldi *Armonie di Colore* et dans le nuancier Vivaldi *Raccolta di Sospiri* doivent être considérées uniquement à titre indicatif.**

Vivaldi Sospiri peut être également appliqué sur les murs externes, exclusivement dans les formules marquées avec le symbole .

DONNÉES POUR L'APPLICATION

Avant l'application de Vivaldi Sospiri vérifier que les supports soient secs, propres, sans parties qui se détachent.

Dans le cas de supports très absorbants ou poudreux (plâtres farinant, vieux enduits poudreux, etc.), traiter les surfaces avec un isolant adapté. Pour uniformiser les différences de couleur et l'absorption du support procéder d'abord avec l'application du fond siloxanique transpirant **Vivaldi *Accordi*** ou du fond à couverture élevée **Vivaldi *Preludio*** ou de la sous couche lisse à haute pouvoir couvrant **Vivaldi *Piano*** selon la rugosité désirée ou la nécessité de laisser le mur respirer.

Avant l'utilisation diluer Vivaldi Sospiri avec environ 50% d'eau si appliqué sur les fonds **Vivaldi *Preludio*** ou **Vivaldi *Accordi***; dans le cas d'application sur **Vivaldi *Petra*** ou support d'absorption équivalente, diluer Vivaldi Sospiri avec environ 100% d'eau. Seulement après le séchage complet du fond utilisé, procéder à l'application à la brosse, au chiffon ou à l'éponge selon l'aspect final souhaité. L'application au rouleau est à éviter. Pour obtenir différentes types de finitions et afin

d'exalter l'habileté de l'applicateur il est possible de traiter Vivaldi Sospiri, avec l'éponge ou le chiffon lorsqu'il a été préalablement appliqué à la brosse. Dans le cas où une deuxième couche de produit est souhaitée, il faut l'effectuer uniquement après le séchage complet de la première.

Vu le nature semi couvrante de la peinture, chaque couche qui sera appliquée provoquera une intensification de la couleur; à tel propos, pour éviter que les reprises de travail soient visibles, il est nécessaire d'interrompre l'application uniquement aux angles.

Effectuer ces opérations à des températures comprises entre 10° et 30°C, avec une humidité relative inférieure à 85%.

Les surfaces traitées doivent être protégées de la pluie pendant les 48 heures suivant leur séchage complet, et le temps de séchage varie en fonction des différentes conditions climatiques.

Grâce à sa composition, Vivaldi Sospiri ne nécessite pas de protection hydrofuge.

RENDEMENT

Le rendement change en fonction de l'absorption et de la rugosité du support.

Le rendement indicatif est de 15-20 m²/l par couche.

DONNÉES TECHNIQUES

Conditionnement	2 l et 6 l
Masse volumique	1,3 Kg/l
Viscosité	thixotropique
Résidu sec en poids	48%
Résidu sec en volume	33%
Température minimum de stockage	+5°C
Temps max. de stockage avec emballage fermé	12 mois

Ces informations techniques se basent sur nos recherches et expériences.

N'étant pas en mesure de contrôler les conditions d'utilisation, nous pouvons garantir uniquement la qualité du produit.

Les revendeurs locaux et notre bureau Technique, sont à Votre disposition pour résoudre tout problème éventuel découlant de l'utilisation de nos produits.

Vivaldi pour l'environnement e la santé.

Tous les produits de La Calce del Brenta e de la gamme Vivaldi respectent déjà les valeurs limites de COV (Composants Organiques Volatiles) imposés à partir du 2010 par la Directive Européenne 2004/42/CE.

LA CALCE DEL BRENTA s.r.l.

Via della Fornace, 2 - Loc. S. Croce Bigolina

35013 Cittadella - PD - Italie

Tel. +39 0499 445 004 • +39 0499 445 122

Fax +39 0499 445 589

www.vivaldicolors.com

www.lacalcedelbrenta.it

e-mail: info@lacalcedelbrenta.it