

Vivaldi Petra

Chaux grasse en pâte et marbres sélectionnés pour intérieur et extérieur, pour recréer les suggestions des pierres et de leurs transformations.

En utilisant les outils des anciens forgerons vénitiens repropoés par La Calce del Brenta, il est possible d'obtenir huit différents effets de matière: travertin, rayé, antique, bouchardé, roulé, flambé, broché et brossé.

COLORATION

Le produit est fourni blanc et la coloration est obtenue en étalant la peinture semi couvrante **Vivaldi Sospiri**, dans la nuance désirée, sur Vivaldi Petra parfaitement sec.

Le contraste de la couleur entre les parties lisses et rugueuses, mettra en valeur la beauté de l'effet.

DONNÉES POUR L'APPLICATION

Avant l'application de Vivaldi Petra vérifier que les supports soient secs, propres sans parties qui se détachent.

Dans le cas de supports très absorbants ou poudreux (plâtres farinant, vieux enduits, poudreux, etc.), traiter les surfaces avec un isolant adapté et puis procéder de la manière suivante:

- sur des crépis neufs Vivaldi Petra peut être appliqué directement;
- sur peintures résiduelles ou sur surfaces qui présentent des rapiécages d'enduit sur support tel que plâtre, carreaux de plâtre, carreaux de siporex, placoplâtre, enduit à l'eau etc., appliquer une ou plusieurs couches du fond siloxanique transpirant **Vivaldi Accordi** ou du fond plus fin à haut pouvoir couvrant **Vivaldi Preludio** afin d'uniformiser les absorptions et de garantir une correcte adhésion de Vivaldi Petra;
- une ou plusieurs couches du rasant **Vivapiù Rasit** ou **Vivapiù Rasante Minerale** sont conseillées sur des surfaces à rugosité élevée (le nombre de couches de fond à appliquer est déterminé par la rugosité de l'enduit de support).

Vivaldi Petra est prêt à l'emploi et l'application se réalise à la lisseuse en acier inox en deux couches sur fond complètement sec.

Compléter l'étalement de la première couche de manière uniforme sans talocher.

Étaler la deuxième couche avec la lisseuse en acier sur la précédente parfaitement sèche.

En suite, travailler la deuxième couche avec les rouleaux, la brosse ou les fers de Vivaldi Petra pour obtenir l'effet désiré (voir la brochure Vivaldi Petra pour les détails de production des effets).

Avant le séchage complet de Vivaldi Petra, repasser légèrement avec la lisseuse en acier pour créer des zones lisses.

Étaler à la brosse la peinture semi couvrante **Vivaldi Sospiri** dans la coloration désirée sur Vivaldi Petra parfaitement sec.

La peinture semi couvrante est à diluer avec un minimum de 50% d'eau jusqu'à un maximum de 100% d'eau.

Retirer les excès de peinture semi couvrante sur les parties lisses avec une éponge propre pour exalter le contraste de la couleur entre les parties lisses et

rugueuses.

Pour éviter que les reprises du travail soient visibles, il est nécessaire d'interrompre l'application uniquement aux angles.

Effectuer ces opérations à des températures comprises entre 10° et 30°C avec une humidité relative inférieure à 85%.

Les surfaces traitées doivent être protégées de la pluie pendant les 48 heures suivant le séchage complet, et le temps de séchage change selon les conditions climatiques.

RENDEMENT

Le rendement est en fonction de la rugosité du support et de l'effet esthétique désiré.

La consommation indicative est de 2-2,5 Kg/m² en deux couches ; pour l'effet flambé 2,5-3 Kg/m² en deux couches.

DONNÉES TECHNIQUES

Conditionnement	24 Kg
Masse volumique	1,96 Kg/l
Résidu sec en poids	72%
Résidu sec en volume	45%
pH	13
Température minimum de stockage	+5°C
Temps max. de stockage avec emballage fermé	12 mois

Ces informations techniques se basent sur nos recherches et expériences.

N'étant pas en mesure de contrôler les conditions d'utilisation, nous pouvons garantir uniquement la qualité du produit.

Les revendeurs locaux et notre bureau Technique, sont à votre disposition pour résoudre tout problème éventuel découlant de l'utilisation de nos produits.

Vivaldi pour l'environnement e la santé.

Tous les produits de La Calce del Brenta e de la gamme Vivaldi respectent déjà les valeurs limites de COV (Composants Organiques Volatiles) imposés à partir du 2010 par la Directive Européenne 2004/42/CE.

LA CALCE DEL BRENTA s.r.l.

Via della Fornace, 2 - Loc. S. Croce Bigolina

35013 Cittadella - PD - Italie

Tel. +39 0499 445 004 • +39 0499 445 122

Fax +39 0499 445 589

www.vivaldicolors.com

www.lacalcedelbrenta.it

e-mail: info@lacalcedelbrenta.it