

AURORA

**15 ANS
GARANTIE**



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

DÉFINITION / DESTINATION



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DÉSIGNATION	VALEUR	UNITÉ
Largeur	4	m
Longueur	25	ml
Poids total	2000	g/m ²
Épaisseur totale	2,90	mm
Épaisseur couche d'usure	0,35	mm
Envers	Textile	
Sens de pose	Même sens / Inversé (selon coloris)	
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	0,05	%
Solidité à la lumière	≥ 6	
Conductivité thermique	0,25	W(m.K)
Sonorité à la marche	A	
Isolation phonique	16	dB

DÉSIGNATION	VALEUR
Chauffage au sol	Convient
Compatibilité pièces humides	Oui
Siège à roulettes	Conforme selon EN ISO 4918
Escaliers	-
Résistance aux pieds de meuble	-
Résistance aux produits d'entretien	-
Traitement des déchets	-
Traitement antibactérien	-
Traitement anti-salissure	-
Traitement de surface	Pureclean
Résistance à la glisse	R10
Réaction au feu	Cfl-s1
Classement d'usage	23 / 32

DÉSIGNATION	VALEUR	UNITÉ
Antistatique	≤ 2	kV
Poïssonement statique rémanent	0,35	mm
Groupe d'abrasion	T	
Soudage à froid	-	

DÉSIGNATION	VALEUR
COV	A+
Classe Formaldéhyde	-
TVOC après 28 jours	< 100 µg/m ³
Classement UPEC	-
N° Certificat QB UPEC.A+	-