

# LOGITEX PLUS

## PRODUIT CERTIFIE QB-UPEC.A+

Classement UPEC	U3P2E1/2C2
Efficacité acoustique	$\Delta L_w$ 17dB
Sonorité à la marche	Classe A
N° Certificat QB UPEC	Avis technique 12/15-1747_v1

## PERFORMANCES TECHNIQUES

Classe d'usage	23 - 32
Epaisseur total	3,10 mm
Couche d'usure	0,50 mm
Masse surfacique totale	2345 g/m <sup>2</sup>
Largeur	2 - 4 m
Longueur	24 m
Groupe d'abrasion	T - Type I
Poinçonnement statique rémanent : exigence	$\leq 0,20$ mm
Résistance aux chaises à roulettes	Pas de désordre
Type de chaise à roulettes	Type W
Résistance au pied de meuble	Pas de désordre
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	$\leq 0,10$ %
Résistance à la lumière	6

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Classement feu	Cfl-S1
Glissance	DS
Résistance au glissement	R10
Comportement électrostatique	Antistatique - Classe 1
Conductivité thermique	0,25 W/(m.k) Adapté au chauffage au sol
Accumulation de charges électrostatiques	$\leq 2$ kV (antistatique)
Pollution intérieur	A+
Protection de surface	HyperGuard+
Résistance aux produits chimiques	Produit résistant
Durée de garantie	5 ans