



### DÉFINITION/DESTINATION

Peinture mate de rénovation sans tension en phase solvant à base d'huile végétale polymérisée traitée à la chaux. Excellent pouvoir d'isolation des taches d'eau séchées, fumée, bistre, nicotine....

Sans tension, il ne tire pas sur les anciens fonds. Sa grande blancheur est stable dans le temps.

Il est applicable frais dans frais même en fonction isolante, et son film est résistant à la condensation des pièces humides.

### PROPRIÉTÉS

- Sans tension.
- Sans reprise.
- Grande blancheur.
- Très garnissant et opacifiant.
- Masque les imperfections en 1 couche.
- Isolant

### CARACTÉRISTIQUES

<b>Emission COV</b>	Classement européen selon directive 2004/42/CE : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g) : 350g/L. Ce produit contient au maximum 350 g/L de COV.
<b>Famille</b>	NF T 36-005 Famille I Classe 2b
<b>Composant liant</b>	Huile végétale traitée à la chaux.
<b>Densité à 20°C</b>	1,48 (± 0,03)
<b>Extrait sec en poids</b>	74 % (± 2)
<b>Extrait sec volumique</b>	50% (± 2)
<b>Dilution</b>	Prêt à l'emploi, jusqu'à 5% de white spirit désaromatisé.
<b>Séchage</b>	Sec en surface : 4 h Hors poussières : 2 h Recouvrable : frais dans frais (1 h) / 24 h
<b>Aspect / Finition</b>	Très mat, poché fin. - Brillant Spéculaire (Bs) : ≤ 2,2% (sous 60°) - ≤ 1,7% (sous 85°)
<b>Rendement moyen</b>	8 à 10 m <sup>2</sup> /l par couche sur support lisse et légèrement absorbant.
<b>Résistance à l'abrasion humide (DIN EN 13300)</b>	Classe 2
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Conditionnement</b>	4 kg - 15 kg

Les valeurs sont données pour le produit blanc.

## Préparation des supports

Les supports devront être conformes aux règles de l'art les concernant (cf. NF DTU 59.1), et par conséquent rendus propres, sains, secs et cohésifs.

Supports	Travaux préparatoires	Impression/Finition
Plaque de plâtre à épiderme cartonné ou plaque fibre-gypse.	Révision des bandes à joints, ponçage, dépoussiérage soigné.	1 à 2 couches de Renov HP Mat appliquées frais dans frais
Plâtre et enduit de peinture (pH <9).	Elimination des parties mal-adhérentes, lessivage si nécessaire, ponçage, dépoussiérage soigné.	
Anciens fonds peints adhérents et assainis	Assainissement du support par tout moyen approprié (grattage, ponçage, lessivage/rinçage, séchage). Dépolissage à prévoir sur ancienne peinture brillante, dépoussiérage.	

**N.B.:** Prévoir le remplacement de tout élément rendu impropre à une remise en peinture notamment suite à un sinistre ainsi qu'un surfacage à l'aide d'un enduit adapté si nécessaire.

<b>Conditions climatiques</b>	En travaux d'intérieur : température ambiante de mise en œuvre : $8^{\circ}\text{C} \leq T^{\circ}\text{C} \leq 35^{\circ}\text{C}$ Hygrométrie ambiante de mise en œuvre : $\leq 65\% \text{ H.R.}$
<b>Nombre de couches</b>	2 couches.
<b>Matériel d'application</b>	Brosse : soie naturelle. Rouleau : manchon polyamide méché fil continu 12mm. Manchon conseillé : BROS010086. Airless, dilution jusqu'à 5% de white spirit désaromatisé.
<b>Nettoyage</b>	Au white spirit immédiatement après utilisation.
<b>Précautions</b>	Lire l'étiquette avant utilisation. Respecter les précautions d'emploi : fiche de données de sécurité disponible sur le site <a href="http://www.espacedoc.fr">www.espacedoc.fr</a> .
<b>Conservation</b>	12 mois dans l'emballage d'origine fermé et à l'abri de l'humidité, des intempéries, du gel et des fortes chaleurs.
<b>Environnement</b>	Empêcher toute infiltration de ce produit dans le sol et l'écoulement dans l'eau et les égouts. Traitement des déchets conformément aux directives officielles en vigueur. Ne recycler que les conditionnements complètement vides. Remettre les restes de peinture liquide au centre de collecte pour les déchets spéciaux.
<b>Déchets</b>	Éliminer le contenu/récipient comme déchets spéciaux conformément aux réglementations locales et nationales Ne pas jeter l'emballage et les résidus à l'égout, dans la nature ou avec les ordures ménagères. Contacter les services locaux pour les modalités d'élimination des déchets de peintures selon la réglementation en vigueur (CED : 08 01 11*).



(CED: 08 01 11 \*)