




NET FAÇADE FLASH S

FICHE TECHNIQUE



DÉFINITION / DESTINATION

Nettoyant désincrustant formulé pour éliminer efficacement les salissures (verdissures, moisissures) ainsi que les résidus de la pollution d'origine atmosphérique des façades, murs, sols et toitures.

Utilisable sur tous types de supports : dalles sols, murs peints, façades en pierres, crépis, briques, ciment, fibrociment, béton, ardoise, tuiles, revêtements hydrauliques, bois...

PROPRIÉTÉS

- Efficacité immédiate.
- Action rémanente.
- Nettoyant curatif et préventif.
- Application facile (par pulvérisation).

CARACTÉRISTIQUES

Aspect	Liquide
Couleur	Jaune transparent
Parfum / Odeur	Javel eucalyptus
Composition	Hypochlorite de sodium, tensio-actifs anioniques, agent stabilisant.
Densité à 20°C ≈ (g/cm ³)	1,23 (+/- 0,01)
pH	pH13+
Dilution	Traitement préventif : 1 volume de produit pour 5 à 8 volumes d'eau. Traitement curatif : 1 volume de produit pour 1 à 3 volumes d'eau.
Rendement moyen	2 à 5 m ² /L.
Conditionnement	20 L

Méthode d'application / Mode opératoire

Protection des supports : Protéger les surfaces métalliques (zinc, aluminium, galva, cuivre), le PVC, la végétation environnante.

Humidifier le support avant application.

Diluer le produit à l'eau suivant les préconisations de dilution (*)

Appliquer le produit dilué sur le support (du bas vers le haut sur surfaces verticales et toitures). Insister sur les incrustations tenaces.

Laisser agir 20 minutes minimum (*). Ne pas laisser sécher. Rincer abondamment au jet d'eau ou à l'aide d'un nettoyeur haute pression (pression adaptée) .

Sur support très sale, renouveler l'opération si nécessaire.

(*) à adapter selon l'état d'encrassement du support.

Avant toute remise en peinture ou application d'un produit de protection, le support devra être parfaitement rincé et sec.

Conditions Climatiques

Pour une action efficace, ne pas appliquer par temps de pluie ou risque de pluie. En cas de très forte chaleur, appliquer lors des heures les plus fraîches.

En travaux d'extérieur : température ambiante de mise en œuvre recommandée : $15^{\circ}\text{C} \leq T^{\circ}\text{C} \leq 25^{\circ}\text{C}$. Aux températures extrêmes, l'efficacité est réduite.

Matériel d'application

Rouleau - Brosse : en nylon ou fibre synthétique.

Pulvérisateur.

Nettoyage des outils

À l'eau immédiatement après usage.

Recommandations et précaution d'emploi

Respecter les précautions d'emploi : fiche de données de sécurité disponible chez le distributeur ou sur le site www.espacedoc.fr

Lire l'étiquette avant utilisation.

Porter des gants et équipement de protection lors de l'utilisation.

Environnement & Protection

Empêcher toute infiltration de ce produit dans le sol et l'écoulement dans l'eau et les égouts.

Traitement des déchets conformément aux directives officielles en vigueur. Ne recycler que les conditionnements complètement vides.

Remettre les restes de liquide au centre de collecte pour les déchets spéciaux.

Stockage / Conservation

Date d'utilisation optimale : 12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert.

Stocker dans son emballage d'origine fermé, dans un endroit sec à l'abri du gel et des fortes températures.